



Модель: HDR-04RD PRO

Производитель: HUNT Electronics

- Сжатие видео H.264
- Скорость записи до 50 кадров/сек. при D1
- Поддержка ЦСУ (Центральной Системы Управления)
- Просмотр с мобильных платформ: JAVA, Blackberry, i-Phone, Windows Mobile.
- Аудио: 4 входа, 1 выход, выгрузка данных, передача по сети
- Индивидуальные настройки записи и функций для каждого канала
- Маскирование нежелательных мест
- Оценка состояния жесткого диска S.M.A.R.T
- Поддержка режима водяных знаков
- Запись перед тревогой
- Предварительный просмотр записи для удобства при поиске
- До 6 пользователей одновременный доступ через локальную сеть

ВИДЕО	
ТИП УСТРОЙСТВА	ПЕНТАПЛЕКС
СИСТЕМА ЦВЕТНОСТИ	PAL
КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ	4
МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ	720 x 576
СКОРОСТЬ ЖИВОГО ПРОСМОТРА	4 x 25 кадров/сек
РАЗБИВКА ЭКРАНА	1, 4
ВИДЕО ВХОДЫ	BNC x 4
ВИДЕО ВЫХОД (BNC)	BNC x 1
ВИДЕО ВЫХОД (VGA)	ДА
ВИДЕО ВЫХОД (HDMI)	ДА (Опция)
АУДИО	
АУДИО ВХОД	RCA x 4
АУДИО ВЫХОД	RCA x 1
КОПИРОВАНИЕ АУДИО	ДА
ПЕРЕДАЧА АУДИО	ДА
ЗАПИСЬ	
МЕТОД СЖАТИЯ	H.264
РАЗРЕШЕНИЕ (D1)	720 x 576
РАЗРЕШЕНИЕ (Half D1)	720 x 288
РАЗРЕШЕНИЕ (CIF)	360 x 288
СКОРОСТЬ ЗАПИСИ (D1)	до 50 кадров/сек
СКОРОСТЬ ЗАПИСИ (Half D1)	до 100 кадров/сек
СКОРОСТЬ ЗАПИСИ (CIF)	до 100 кадров/сек
ВИДЫ ЗАПИСИ	РУЧНАЯ / ПО ГРАФИКУ / ПО ТРЕВОГЕ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И ПОИСК	
СКОРОСТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ	ВПЕРЕД: x 2, x 8, x 16, x 32, x 64, НАЗАД: x 32, ПОКАДРОВЫЙ ПРОСМОТР, ПАУЗА

ПОИСК ПО ВРЕМЕНИ	ДА
ПОИСК ПО СОБЫТИЮ	ДА
СПИСОК СОБЫТИЙ	до 10.000 СОБЫТИЙ НА 1 HDD
OSD МЕНЮ И УПРАВЛЕНИЕ	
НАЗВАНИЕ КАМЕРЫ	8 СИМВОЛОВ
ГРАФИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	ДА
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НА DVR	ДА
МЫШЬ	ДА
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	ДА
ПОДДЕРЖКА IE, FIREFOX И SAFARI	ДА
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ	ДА
ХРАНЕНИЕ И КОПИРОВАНИЕ	
ПОДДЕРЖКА ВНУТРЕННИХ HDD	S-ATA HDD x 1
КОПИРОВАНИЕ НА ВНЕШНИЕ USB УСТРОЙСТВА	ДА
КОПИРОВАНИЕ НА ВНУТРЕННИЙ DVD	НЕТ
СЕТЬ	
ETHERNET	ДА
КОМПРЕССИЯ В СЕТИ	H.264
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ IE	ДА
DDNS	ДА
E-MAIL И FTP	ДА
СЕТЕВОЙ IP	СТАТИЧЕСКИЙ / ДИНАМИЧЕСКИЙ / PPPoE
УДАЛЕННЫЕ КЛИЕНТЫ	ДА (ДО 6 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОДНОВРЕМЕННО)
ПОДДЕРЖКА ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ И КПК	ДА
ТРЕВОГА	
АЛАРМ ВХОДЫ	2 ВХОДА (NO / NC)
АЛАРМ ВЫХОДЫ	2 ВЫХОДА (NO / NC)
ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ	ДА
ОБЛАСТЬ ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ	18 x 22 ПИКСЕЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ	1 - 100
ОПОВЕЩЕНИЕ ПРИ ПОТЕРЕ ВИДЕО	ДА
ЗАПИСЬ ПО ТРЕВОГЕ	ДА
ПРЕД. ЗАПИСЬ ПО ТРЕВОГЕ	ДА
ЗУММЕР	ДА
ВОЗМОЖНОСТИ И НАСТРОЙКИ	
ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ	ДА
ВОДЯНОЙ ЗНАК	ДА
МАСКИРОВАНИЕ	ДА
УПРАВЛЕНИЕ PTZ	ДА
RS-485	ДА
ВНЕШНИЙ ИК ПРИЕМНИК	ДА (опция)
ЦИФРОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ	ДА
ЗАЩМТА ПАРОЛЕМ	2 УРОВНЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ, 1 ДЛЯ ФОРМАТИРОВАНИЯ HDD
БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ	ДА
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ	USB НОСИТЕЛЬ ИЛИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
ПРОЧЕЕ	
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	12 В ПОСТОЯННЫЙ ТОК
РАЗМЕРЫ (Ш / Г / В)	218 ММ / 44 ММ / 202 ММ
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ОТ 0 ДО 40 ГРАДУСОВ

Характеристики могут изменяться производителем без дополнительного объявления