



Модель: HDR-16RP DVD

Производитель: HUNT Electronics

- Сжатие видео H.264
- 100 кадров/сек (при Half D1)
- ICR (Удаленное управление через Internet Explorer)
- Возможность управления несколькими регистраторами
- Поддерживает выгрузку части записи при работе в ICR
- Поддержка поиска по времени и событию при работе в ICR
- Индивидуальные настройки записи и функций для каждого канала
- Поддержка ЦСУ (Центральной Системы Управления) 3GPP
- Аудио: выгрузка данных, передача по сети
- До 4 пользователей одновременный доступ через локальную сеть
- Поддержка PPPE/Статического/Динамического IP адреса и DDNS
- Порты: VGA, S-VIDEO, RS-232, RS-485

ВИДЕО	
ТИП УСТРОЙСТВА	ПЕНТАПЛЕКС
СИСТЕМА ЦВЕТНОСТИ	PAL
КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ	16
МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ	720 x 576
СКОРОСТЬ ЖИВОГО ПРОСМОТРА	16 x 25 кадров/сек
РАЗБИВКА ЭКРАНА	1, 4, 9, 13, 16
ВИДЕО ВХОДЫ	BNC x 16
ВИДЕО СКВОЗНЫЕ КАНАЛЫ	BNC x 16
ВИДЕО ВЫХОД (BNC)	BNC x 1
ВИДЕО ВЫХОД (SPOT)	BNC x 1
ВИДЕО ВЫХОД (VGA)	ДА
ВИДЕО ВЫХОД (S-VIDEO)	ДА
АУДИО	
АУДИО ВХОД	RCA x 4 (опция)
АУДИО ВЫХОД	RCA x 1
КОПИРОВАНИЕ АУДИО	ДА
ЗАПИСЬ	
МЕТОД СЖАТИЯ	H.264
РАЗРЕШЕНИЕ (D1)	720 x 576
РАЗРЕШЕНИЕ (Half D1)	720 x 288
РАЗРЕШЕНИЕ (CIF)	360 x 288
СКОРОСТЬ ЗАПИСИ (D1)	до 50 кадров/сек
СКОРОСТЬ ЗАПИСИ (Half D1)	до 100 кадров/сек
СКОРОСТЬ ЗАПИСИ (CIF)	до 200 кадров/сек
ВИДЫ ЗАПИСИ	РУЧНАЯ / ПО ГРАФИКУ / ПО ТРЕВОГЕ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И ПОИСК	
СКОРОСТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ	ВПЕРЕД: x 2, x 4, x 6, НАЗАД: x 2, x 4, x 6, ПОКАДРОВЫЙ ПРОСМОТР, ПАУЗА

ПОИСК ПО ВРЕМЕНИ	ДА
ПОИСК ПО СОБЫТИЮ	ДА
СПИСОК СОБЫТИЙ	до 10.000 СОБЫТИЙ НА 1 HDD
OSD МЕНЮ И УПРАВЛЕНИЕ	
НАЗВАНИЕ КАМЕРЫ	8 СИМВОЛОВ
ГРАФИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	ДА
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НА DVR	ДА
МЫШЬ	ДА
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	ДА
ПОДДЕРЖКА IE, FIREFOX И SAFARI	ДА
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ	ДА
ХРАНЕНИЕ И КОПИРОВАНИЕ	
ПОДДЕРЖКА ВНУТРЕННИХ HDD	S-ATA HDD x 2
КОПИРОВАНИЕ НА ВНЕШНИЕ USB УСТРОЙСТВА	ДА
КОПИРОВАНИЕ НА ВНУТРЕННИЙ DVD	ДА
СЕТЬ	
ETHERNET	ДА
КОМПРЕССИЯ В СЕТИ	H.264
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ IE	ДА
DDNS	ДА
E-MAIL И FTP	ДА
СЕТЕВОЙ IP	СТАТИЧЕСКИЙ / ДИНАМИЧЕСКИЙ / PPPoE
УДАЛЕННЫЕ КЛИЕНТЫ	ДА (ДО 4 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОДНОВРЕМЕННО)
ТРЕВОГА	
АЛАРМ ВХОДЫ	16 ВХОДА (NO / NC)
АЛАРМ ВЫХОДЫ	1 ВЫХОД (NO / NC)
ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ	ДА
ОБЛАСТЬ ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ	30 x 24 ПИКСЕЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ	1 - 100
ОПОВЕЩЕНИЕ ПРИ ПОТЕРЕ ВИДЕО	ДА
ЗАПИСЬ ПО ТРЕВОГЕ	ДА
ЗУММЕР	ДА
ВОЗМОЖНОСТИ И НАСТРОЙКИ	
ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ	ДА
ВОДЯНОЙ ЗНАК	ДА
RS-232	ДА
УПРАВЛЕНИЕ PTZ	ДА
RS-485	ДА
ВНЕШНИЙ ИК ПРИЕМНИК	ДА (опция)
ЦИФРОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ	ДА
ЗАЩМТА ПАРОЛЕМ	2 УРОВНЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ, 1 ДЛЯ ФОРМАТИРОВАНИЯ HDD
БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ	ДА
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ	USB НОСИТЕЛЬ ИЛИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
ПРОЧЕЕ	
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	90 – 260 В ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК
РАЗМЕРЫ (Ш / Г / В)	430 ММ / 88 ММ / 382 ММ
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ОТ 0 ДО 40 ГРАДУСОВ

Характеристики могут изменяться производителем без дополнительного объявления